

維持管理の状況に関する情報（令和6年度）

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

炉の番号	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃せるごみ	t	2420.14	3136.47	3058.47	1089.96	350.36	2324.61	2331.23	3407.02	3579.01	3573.52	2410.15	0
2号炉		t	0	1687.58	3053.09	3142.54	3144.48	1112.39	0	374.45	1397.45	1335.31	2433.32	3542.64
3号炉		t	1902.84	2994.24	1217.16	3146.60	3154.70	3219.26	2311.60	3128.33	0	1055.25	3213.86	3537.45

※ 期間中一度も稼働していない場合、数量は「0」になります。

燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	1011	978	978	978	950	971	1003	1011	1003	980	1019	—
	最小	℃	876	850	842	845	831	866	865	882	891	878	868	—
2号炉	最大	℃	—	999	1009	976	976	973	—	967	995	984	1012	1003
	最小	℃	—	858	853	829	838	828	—	874	881	856	856	854
3号炉	最大	℃	986	998	974	971	985	981	978	1018	—	972	1015	988
	最小	℃	876	854	833	819	854	813	880	877	—	865	874	853
測定を行った位置			炉出口及び第一煙道出口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。											
維持管理の基準			800℃以上											

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	215	203	204	206	207	210	214	217	218	214	213	—
	最小	℃	184	183	182	182	167	176	179	183	186	187	184	—
2号炉	最大	℃	—	208	211	212	214	211	—	187	205	210	217	213
	最小	℃	—	183	184	185	184	183	—	166	179	185	182	184
3号炉	最大	℃	202	206	203	206	207	211	212	215	—	203	207	205
	最小	℃	182	181	177	182	185	183	157	184	—	166	182	182
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。											
維持管理の基準			おおむね200℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	36	34	32	26	15	16	31	36	17	23	16	—
	最小	ppm	0	2	2	1	0	0	0	1	2	2	0	—
2号炉	最大	ppm	—	32	34	41	39	28	—	57	28	37	41	26
	最小	ppm	—	0	1	0	0	1	—	0	0	1	0	0
3号炉	最大	ppm	33	66	24	26	28	20	29	23	—	23	26	13
	最小	ppm	0	1	0	0	1	0	0	1	—	0	0	0
測定を行った位置			煙突測定口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。											
維持管理の基準			100ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	—
2号炉	—	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	—	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施
3号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	—	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

(排ガスの採取位置：煙突測定口)

	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 (ng-TEQ/m ³ _N)	維持管理の基準 (ng-TEQ/m ³ _N)
1号炉	R6. 7. 10	R6. 8. 8	0. 0016	0. 005
	R7. 1. 27	R7. 3. 24	0. 000078	
2号炉	R6. 12. 27	R7. 2. 13	0. 0032	
	R7. 1. 21	R7. 3. 24	0. 0011	
3号炉	R6. 9. 2	R6. 10. 1	0. 0040	
	R7. 1. 28	R7. 3. 24	0. 0043	

煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

(排ガスの採取位置：煙突測定口)

1号炉	項目	単位	維持管理 の基準	測定結果					
	ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化水素	ppm	10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	硫黄酸化物	ppm	8	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	窒素酸化物	ppm	20	3	5	10	2	9	6
	排ガスを採取した年月日			R6.5.21	R6.7.8	R6.9.27	R6.11.22	R7.1.10	R7.2.26
	測定結果の得られた年月日			R6.6.17	R6.8.20	R6.10.21	R6.12.17	R7.2.20	R7.3.24
2号炉	項目	単位	維持管理 の基準	測定結果					
	ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化水素	ppm	10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	硫黄酸化物	ppm	8	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	窒素酸化物	ppm	20	9	2	2	7	1未満	11
	排ガスを採取した年月日			R6.5.22	R6.7.9	R6.9.9	R6.11.25	R7.1.21	R7.3.3
	測定結果の得られた年月日			R6.6.17	R6.8.20	R6.10.21	R6.12.17	R7.2.20	R7.4.18
3号炉	項目	単位	維持管理 の基準	測定結果					
	ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化水素	ppm	10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	硫黄酸化物	ppm	8	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	窒素酸化物	ppm	20	4	12	6	5	3	12
	排ガスを採取した年月日			R6.4.17	R6.6.24	R6.8.1	R6.11.21	R7.2.7	R7.3.6
	測定結果の得られた年月日			R6.5.17	R6.7.19	R6.9.23	R6.12.17	R7.3.24	R7.4.18