

下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン
に掲げられた業務指標の数値

(令和5年3月)

横須賀市上下水道局

- 「背景情報（C I）の構成」
背景情報（C I）とは、地域の法制度や地理的条件、人口、施設の規模や能力等、維持管理に関する事業運営を進めて行く上で条件、環境を言います。この背景情報は全部で25項目あり、次のように分類されています。
 - 事業体の特徴 9項目（事業体の名称、地方公営企業法の適用の有無、事業名、事業規模、職員数などに関する情報）
 - システムの特徴 12項目（行政区域内人口、処理区域内人口、排水人口密度、人口に対する普及率などに関する情報）
 - 地域の特徴 4項目（年間降雨量、平均気温、2015年の人口を100として2045年の将来人口数、放流先水域の類型に関する各情報）
- 「業務指標（P I）の構成」
業務指標（P I）とは、提供した維持管理サービスの結果や水準を定量的に把握・評価するための指標を言います。この業務指標は全部で56項目あり、次のように分類されています。
 - 運転管理（管きょ）指標（O p） 7項目（施設の経年化率（管きょ）、管きょ調査率、管きょ改善率など効率的な管きょ施設の維持管理に関する業務指標）
 - 運転管理（水処理施設）指標（O t） 12項目（主要設備の経年化率、水処理プロセス余裕率、非常用時電源確保率など効率的な水処理施設の運転管理に関する業務指標）
 - ユーザー・サービス指標（U） 17項目（雨水排水整備率、法定水質基準遵守率（BOD）、法定水質基準遵守率（COD）などユーザー・サービスの向上に関する業務指標）
 - 経営の業務指標（M） 13項目（1人・1日当たり平均有収水量、有収率、経常収支比率など持続可能な経営に関する業務指標）
 - 環境の業務指標（E） 7項目（晴天時汚水汚濁負荷除去率（BOD）、再生水の使用率、下水汚泥リサイクル率など環境負荷低減に関する業務指標）
- 「参考指標の構成」
参考指標とは、環境対策の充実や事業の透明性向上、お客様の一層の理解促進など、より高度な政策や施策を判断する際に役立つ指標を言います。この参考指標は全部で34項目あり、次のように分類されています。
 - 本格的な経営分析のために必要な指標 8項目（経年施設改善率、総収支率、有形固定資産減価償却率など地方公営企業法を適用した場合における指標）
 - より高度な分析のために必要な指標 12項目（老朽管の再構築割合、管路耐震化率、浸水対策コストなど広範なユーザーに理解してもらうための指標）
 - その他の有効な指標 14項目（エネルギー原価、資格保有率、処理場修繕費など状況に応じて利用し、より精緻な業務評価ができる指標）
- 「指標の優位性」
当欄に表示された「↑」は数値が高いと優位性があることを、「↓」は数値が低いと優位性があることを表しています。
- 「比較（前年度比）」
当欄に表示された「↑」は前年度と比較して評価が上がったこと、「↓」は前年度と比較して評価が下がったこと、「→」は前年度と評価が同じであったことを表しています。
- 「表中に使用する「-」の表示」
数値がないことや該当がないことを表しています。

下水道維持管理サービス向上のためのガイドラインに掲げられた背景情報・業務指標の数値（神奈川県横須賀市）

背景情報(CI) 1 事業体の特徴（9項目）

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3~4比) | 指標の解説 |
|-------|---------------|------------------------------|--------|------------|------------|------------|-------|----|----------|---|
| CI 10 | 事業体の名称 | — | — | 横須賀市上下水道局 | 横須賀市上下水道局 | 横須賀市上下水道局 | — | — | — | 事業体の名称 |
| CI 20 | 地方公営企業法の適用の有無 | — | — | 有 | 有 | 有 | — | — | — | 地方公営企業法の適用の有無 |
| CI 30 | 事業名 | — | — | 公共下水道 | 公共下水道 | 公共下水道 | — | — | — | 事業名(例:公共下水道、特定環境保全公共下水道、特定公共下水道、流域下水道など) |
| CI 40 | 事業規模 | 総務省「下水道事業経営指標・下水道使用料の概要」分類区分 | — | Ab1 | Ab1 | Ab1 | — | — | — | 総務省「下水道事業経営指標・下水道使用料の概要」分類区分 → 処理区域内人口別区分、有収水量密度別区分、供用開始後年数別区分により東京、政令指定都市を除きAa1~Ed4まで規模別に分類されています。 |
| CI 50 | 職員数 | — | — | 131 | 130 | 128 | 人 | — | — | 本市の下水道事業に携わる職員数(下水道事業会計費弁職員数)を示しています。 |
| CI 60 | 資金収支(決算収入額) | 料金、企業債、国庫補助金、一般会計繰入金、その他収入 | — | 25,807,669 | 21,844,554 | 24,495,755 | 千円 | — | — | 下水道事業における収入額 |
| CI 70 | 資金収支(決算支出額) | 維持管理費、元金償還金、企業債利子、建設費、改良費 | — | 28,621,748 | 25,517,987 | 28,302,350 | 千円 | — | — | 下水道事業における支出額 |
| CI 80 | 維持管理費 | — | — | 4,457,533 | 4,755,512 | 4,998,970 | 千円 | — | — | 下水道事業の管理運営に要する経費(人件費、動力費、薬品費、清掃費、点検調査費、補修費等)です。 |
| CI 90 | 維持管理費民間委託比率 | 委託費 / 維持管理費 × 100 | — | 42.8 | 40.8 | 39.9 | % | — | — | 維持管理費のうち、外部委託業務に要した経費の割合を示しています。 |

2 システムの特徴（12項目）

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3~4比) | 指標の解説 |
|--------|-----------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|-------|----|----------|---|
| CI 100 | 行政区域人口 | — | — | 386,729 | 380,492 | 376,171 | 人 | — | — | 横須賀市行政区域内の人口(人口は、推計人口による。) |
| CI 110 | 処理区域人口 | — | — | 378,624 | 372,533 | 369,863 | 人 | — | — | 公共下水道が整備され、汚水を浄化センターで処理が可能となっている区域内の人口を示しています。※推計人口による。 |
| CI 120 | 排水人口密度 | 処理区域人口 / 処理区域面積 | — | 64.3 | 63.3 | 62.8 | 人/ha | — | — | 公共下水道により汚水を排除することができる区域の、1ha(ヘクタール)の中の人口割合を示しています。※推計人口による。 |
| CI 130 | 人口に対する普及率 | 処理区域人口 / 行政区域人口 × 100 | — | 97.9 | 97.9 | 98.3 | % | — | — | 下水道事業の進捗状況を表す指標として、横須賀市行政人口の中で下水道が使用可能な人口の割合を示しています。※推計人口による。 |

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|--------|-------------|--------------------------|--------|-----|---------|---------|---------|------|----------|--|
| CI 140 | 水洗化率 | 水洗便所設置済人口 / 処理区域人口 × 100 | — | — | 96.3 | 96.5 | 96.8 | % | — | 公共下水道が利用可能な方々のうち、公共下水道に接続したお客様の割合を示しています。※推計人口による。 |
| CI 150 | 汚水管きょ延長 | — | — | — | 787,929 | 788,673 | 907,648 | m | — | 汚水を排除するため、市内に布設された管きょ(汚水管)の延長を示しています。 |
| CI 160 | 雨水管きょ延長 | — | — | — | 300,181 | 300,969 | 450,741 | m | — | 雨水を排除するために市内に布設した管きょ(雨水管)の延長を示しています。 |
| CI 170 | 合流管きょ延長 | — | — | — | 271,453 | 271,467 | 303,940 | m | — | 汚水と雨水を同一の管きょで排除する管(合流管)の延長を示しています。 |
| CI 180 | 現在晴天時処理能力 | — | — | — | 228,600 | 228,600 | 219,900 | m³/日 | — | 浄化センターが一日に処理できる水処理能力を示しています。 |
| CI 190 | 現在晴天時最大処理水量 | — | — | — | 172,191 | 199,159 | 173,439 | m³/日 | — | 晴天時に浄化センターに入った、日最大処理水量 |
| CI 200 | 現在晴天時平均処理水量 | — | — | — | 140,126 | 158,077 | 136,787 | m³/日 | — | 晴天時に浄化センターに入った、日平均処理水量 |
| CI 210 | 処理場数 | — | — | — | 4 | 4 | 3 | か所 | — | 横須賀市内にある浄化センターの数 |

3 地域の特徴(4項目)

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|--------|------------|----|--------|----------|-------|-------|-------|----|----------|---|
| CI 220 | 年間降雨量 | — | — | 下町浄化センター | 1,685 | 1,822 | 1,402 | mm | — | 浄化センターの位置する地域の年間降雨量 |
| | | — | | 上町浄化センター | 1,613 | 705 | — | mm | — | |
| | | — | | 追浜浄化センター | 1,793 | 1,889 | 1,519 | mm | — | |
| | | — | | 西浄化センター | 1,761 | 1,919 | 1,440 | mm | — | |
| CI 230 | 平均気温 | — | — | 下町浄化センター | 17.8 | 17.4 | 18 | °C | — | 浄化センターの位置する地域の平均気温 |
| | | — | | 上町浄化センター | 17.2 | 21 | — | °C | — | |
| | | — | | 追浜浄化センター | 18.5 | 18.1 | 18.5 | °C | — | |
| | | — | | 西浄化センター | 19.1 | 17.9 | 18.3 | °C | — | |
| CI 240 | 2045年度人口指数 | — | — | — | 71.6 | 71.6 | 71.6 | % | — | 2015年の人口を100とした場合の2045年の将来人口指数※国立社会保障・人口問題研究所『日本の市区町村別将来推計人口』による。 |

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|--------------------|----------|----|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----------|-------------------------|
| CI 250 放流先水域の類型 | — | — | — | 下町浄化センター | 東京湾(13) 海域B(口) | 東京湾(13) 海域B(口) | 東京湾(13) 海域B(口) | — | — | 浄化センターで処理した水が放流される公共用水域 |
| | | | | 上町浄化センター | 平作川 河川B(口) | 平作川 河川B(口) | — | — | — | |
| | | | | 追浜浄化センター | 東京湾(8) 海域C(イ) | 東京湾(8) 海域C(イ) | 東京湾(8) 海域C(イ) | — | — | |
| | | | | 西浄化センター | 松越川 河川C(イ) | 松越川 河川C(イ) | 松越川 河川C(イ) | — | — | |

業務指標(PI)

1 運転管理(管きょ)指標 (7項目)

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|------|-------------------|--|--------|-----|-------|-------|-------|----------|----------|---|
| Op10 | 施設の経年化率(管きょ) | 耐用年数超過管きょ延長 / 下水道維持管理延長 × 100 | ↓ | — | 9.44 | 12.23 | 17.43 | % | ↑ | 標準的耐用年数を超えている下水道施設(管きょ)の経年化の割合を表しています。 |
| Op20 | 管きょ調査率 | 管きょ調査延長 / 下水道維持管理延長 × 100 | ↑ | — | 0.66 | 0.44 | 0.36 | % | ↓ | 下水道管きょの維持管理(点検・調査)が計画的に行われているかを示しています。 |
| Op30 | 管きょ改善率 | 改善(更新・改良・修繕)管きょ延長 / 下水道維持管理延長 × 100 | ↑ | — | 0.00 | 0.00 | 0.06 | % | ↑ | 管きょの安全性の確保のため、維持管理延長のうち、1年間で改善(更新・改良・修繕)された管きょ延長の比率を表しています。 |
| Op40 | 取付け管調査率 | 取付け管調査か所数 / 取付け管総か所数 × 100 | ↑ | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % | → | 取付け管について、計画的な維持管理(調査・点検)が行われているかの度合いを示しています。 |
| Op50 | 取付け管改善数(10万か所当たり) | 取付け管改善か所数 / 取付け管総か所数 × 10 ⁵ | ↓ | — | 0 | 0 | 0 | か所/10万か所 | → | 取付け管について、効率的な予防保全を行っているかの度合いを示しています。 |
| Op60 | 管きょ1km当たり陥没か所数 | 道路陥没か所数 / 下水道維持管理延長 | ↓ | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | か所/km | → | 管きょの水密性の欠如や劣化に伴う道路陥没の割合を示しています。 |
| Op70 | 管きょ1m当たり維持管理経費 | 維持管理管きょ費 / 下水道維持管理延長 | ↓ | — | 415 | 518 | 351 | 円/m | ↑ | 管きょの調査及び修繕に係る経費をみるとことにより、効率的な維持管理の度合いを示しています。 |

2 運転管理(水処理施設)指標（12項目）

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3~4比) | 指標の解説 |
|------|--------------|---|--------|---------------|-------|-------|-------|----|----------|--|
| Ot10 | 主要設備の経年化率 | 主要設備の経年化率 主要設備の経年化率 = 主要設備の経過年数の総計 / 主要設備の標準的耐用年数の総計 × 100 | ↓ | — | 115.8 | 111.8 | 117.5 | % | ↓ | 標準耐用年数を超えている主要設備(①ポンプ設備、②水処理設備、③特高受変電設備、受変電設備)の経年化の割合を表しています。 |
| Ot20 | 水処理プロセス余裕率 | (1-現在晴天時最大処理水量 / 現在晴天時処理能力) × 100 | ↑ | — | 24.7 | 12.9 | 21.1 | % | ↑ | 現在晴天時処理能力に対する余裕分の能力の割合を示しています。 |
| Ot30 | 非常時電源確保率 | 非常時電源が確保できている処理場数 / 所管の全処理場数 × 100 | ↑ | — | 100 | 100 | 100 | % | → | 災害や事故時における、危機対応能力を示しています。 |
| Ot40 | 施設の耐震化率(建築) | 耐震化した建築施設数 / 耐震化が必要な建築施設数 × 100 | ↑ | — | 81.8 | 86.4 | 86.4 | % | → | 施設の安全性及び維持管理の安定性を示しており、地震に対して安全であるかを示しています。 |
| Ot50 | 目標水質達成率(BOD) | 目標水質達成回数(BOD) / 水質調査回数(BOD) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | BOD(biochemical oxygen demand 生物化学的酸素要求量)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に実施した全水質試験(BOD)のうち、目標水質(BOD)を達成した比率を示しています。 |
| | | 目標水質達成回数(BOD) / 水質調査回数(BOD) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | " |
| | | 目標水質達成回数(BOD) / 水質調査回数(BOD) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | 目標水質達成回数(BOD) / 水質調査回数(BOD) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | BOD(biochemical oxygen demand 生物化学的酸素要求量)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に実施した全水質試験(BOD)のうち、目標水質(BOD)を達成した比率を示しています。 |
| | | 目標水質達成回数(BOD) / 水質調査回数(BOD) × 100 | ↑ | 西浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | " |
| Ot60 | 目標水質達成率(COD) | 目標水質達成回数(COD) / 水質調査回数(COD) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | COD(chemical oxygen demand 化学的酸素要求量)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に実施した全水質試験(COD)のうち、目標水質(COD)を達成した比率を示しています。 |
| | | 目標水質達成回数(COD) / 水質調査回数(COD) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | " |
| | | 目標水質達成回数(COD) / 水質調査回数(COD) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | 目標水質達成回数(COD) / 水質調査回数(COD) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | COD(chemical oxygen demand 化学的酸素要求量)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に実施した全水質試験(COD)のうち、目標水質(COD)を達成した比率を示しています。 |
| | | 目標水質達成回数(COD) / 水質調査回数(COD) × 100 | ↑ | 西浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | " |

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|------|--------------|-----------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|----|----------|--|
| Ot70 | 目標水質達成率(SS) | 目標水質達成回数(SS) / 水質調査回数(SS) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | SS(suspended solids 浮遊物質)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に実施した全水質試験(SS)のうち、目標水質(SS)を達成した比率を示しています。 |
| | | 目標水質達成回数(SS) / 水質調査回数(SS) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 |
| | | 目標水質達成回数(SS) / 水質調査回数(SS) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | 目標水質達成回数(SS) / 水質調査回数(SS) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | SS(suspended solids 浮遊物質)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に実施した全水質試験(SS)のうち、目標水質(SS)を達成した比率を示しています。 |
| | | 目標水質達成回数(SS) / 水質調査回数(SS) × 100 | ↑ | 西浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 |
| Ot80 | 目標水質達成率(T-N) | 目標水質達成回数(T-N) / 水質調査回数(T-N) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | T-N(total nitrogen 全窒素)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に実施した全水質試験(T-N)のうち、目標水質(T-N)を達成した比率を示しています。 |
| | | 目標水質達成回数(T-N) / 水質調査回数(T-N) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 |
| | | 目標水質達成回数(T-N) / 水質調査回数(T-N) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | 目標水質達成回数(T-N) / 水質調査回数(T-N) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | T-N(total nitrogen 全窒素)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に実施した全水質試験(T-N)のうち、目標水質(T-N)を達成した比率を示しています。 |
| | | 目標水質達成回数(T-N) / 水質調査回数(T-N) × 100 | ↑ | 西浄化センター | — | — | — | % | — | 〃 |
| Ot90 | 目標水質達成率(T-P) | 目標水質達成回数(T-P) / 水質調査回数(T-P) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | T-P(total phosphorus 全りん)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に実施した全水質試験(T-P)のうち、目標水質(T-P)を達成した比率を示しています。 |
| | | 目標水質達成回数(T-P) / 水質調査回数(T-P) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 |
| | | 目標水質達成回数(T-P) / 水質調査回数(T-P) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | 目標水質達成回数(T-P) / 水質調査回数(T-P) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | T-P(total phosphorus 全りん)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に実施した全水質試験(T-P)のうち、目標水質(T-P)を達成した比率を示しています。 |
| | | 目標水質達成回数(T-P) / 水質調査回数(T-P) × 100 | ↑ | 西浄化センター | — | — | — | % | — | 〃 |

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|-------|-------------|-----------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|--|
| Ot100 | 臭気基準遵守率 | 基準遵守回数(臭気) / 調査回数(臭気) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | 1年間の臭気指数測定回数のうち、法基準値を遵守した比率を示しています。 |
| | | 基準遵守回数(臭気) / 調査回数(臭気) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | " |
| | | 基準遵守回数(臭気) / 調査回数(臭気) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | 基準遵守回数(臭気) / 調査回数(臭気) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | 1年間の臭気指数測定回数のうち、法基準値を遵守した比率を示しています。 |
| | | 基準遵守回数(臭気) / 調査回数(臭気) × 100 | ↑ | 西浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | " |
| Ot110 | 水処理電力原単位 | 使用電力量(水処理) / 年間総汚水処理水量 | ↓ | — | 0.14 | 0.14 | 0.14 | kWh/m³ | → | 汚水1m³を処理するために水処理施設で使用される電力量を示しています。 |
| Ot120 | 水処理使用消毒剤原単位 | 年間消毒剂量 / 年間総汚水処理水量 × 100 | ↓ | — | 20.3 | 20.8 | 20.7 | g/m³ | ↑ | 処理水1m³を消毒するために水処理施設で使用される消毒剤量を示しています。(なお、西浄化センターでは、紫外線消毒設備を採用しているため、消毒剤は使用しておいません。よって年間総処理水量から西浄化センターの汚水処理水量を除き算出しています。) |

3 ユーザー・サービス指標（17項目）

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|------|----------------|---|--------|---------------|-------|-------|-------|----|----------|---|
| U10 | 雨水排水整備率 | 整備済面積 / 雨水計画面積 × 100 | ↑ | — | 62.6 | 62.6 | 46.5 | % | ↓ | 雨水排除のために下水道の整備が必要な全体面積のうち整備が完了した面積の比率を示しています。 |
| | | 法定水質基準遵守回数(BOD) / 法定試験水質調査回数(BOD) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | BOD(biochemical oxygen demand 生物化学的酸素要求量)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に法律で定められ実施したBODの全水質試験のうち、BODの法定水質基準を遵守した比率を示しています。 |
| | | 法定水質基準遵守回数(BOD) / 法定試験水質調査回数(BOD) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | " |
| | | 法定水質基準遵守回数(BOD) / 法定試験水質調査回数(BOD) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | 法定水質基準遵守回数(BOD) / 法定試験水質調査回数(BOD) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | BOD(biochemical oxygen demand 生物化学的酸素要求量)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に法律で定められ実施したBODの全水質試験のうち、BODの法定水質基準を遵守した比率を示しています。 |
| U20 | 法定水質基準遵守率(BOD) | 法定水質基準遵守回数(BOD) / 法定試験水質調査回数(BOD) × 100 | ↑ | 西浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | " |

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|-----------------------|---|----|---------------|-----|-------|-------|-------|----|--|-------|
| U30 法定水質基準遵守率(COD) | 法定水質基準遵守回数(COD) / 法定試験水質調査回数(COD) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | COD(chemical oxygen demand 化学的酸素要求量)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に法律で定められ実施したCODの全水質試験のうち、CODの法定水質基準を遵守した比率を示しています。 | |
| | 法定水質基準遵守回数(COD) / 法定試験水質調査回数(COD) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 | |
| | 法定水質基準遵守回数(COD) / 法定試験水質調査回数(COD) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。 同年8月から上町ポンプ場として稼働。 | |
| | 法定水質基準遵守回数(COD) / 法定試験水質調査回数(COD) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | COD(chemical oxygen demand 化学的酸素要求量)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に法律で定められ実施したCODの全水質試験のうち、CODの法定水質基準を遵守した比率を示しています。 | |
| | 法定水質基準遵守回数(COD) / 法定試験水質調査回数(COD) × 100 | ↑ | 西浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 | |
| U40 法定水質基準遵守率(SS) | 法定水質基準遵守回数(SS) / 法定試験水質調査回数(SS) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | SS(suspended solids 浮遊物質)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に法律で定められ実施したSSの全水質試験のうち、SSの法定水質基準を遵守した比率を示しています。 | |
| | 法定水質基準遵守回数(SS) / 法定試験水質調査回数(SS) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 | |
| | 法定水質基準遵守回数(SS) / 法定試験水質調査回数(SS) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。 同年8月から上町ポンプ場として稼働。 | |
| | 法定水質基準遵守回数(SS) / 法定試験水質調査回数(SS) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | SS(suspended solids 浮遊物質)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に法律で定められ実施したSSの全水質試験のうち、SSの法定水質基準を遵守した比率を示しています。 | |
| | 法定水質基準遵守回数(SS) / 法定試験水質調査回数(SS) × 100 | ↑ | 西浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 | |
| U50 法定水質基準遵守率(T-N) | 法定水質基準遵守回数(T-N) / 法定試験水質調査回数(T-N) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | T-N(total nitrogen 全窒素)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に法律で定められ実施したT-Nの全水質試験のうち、T-Nの法定水質基準を遵守した比率を示しています。 | |
| | 法定水質基準遵守回数(T-N) / 法定試験水質調査回数(T-N) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 | |
| | 法定水質基準遵守回数(T-N) / 法定試験水質調査回数(T-N) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。 同年8月から上町ポンプ場として稼働。 | |
| | 法定水質基準遵守回数(T-N) / 法定試験水質調査回数(T-N) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | T-N(total nitrogen 全窒素)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に法律で定められ実施したT-Nの全水質試験のうち、T-Nの法定水質基準を遵守した比率を示しています。 | |
| | 法定水質基準遵守回数(T-N) / 法定試験水質調査回数(T-N) × 100 | ↑ | 西浄化センター | — | — | — | % | — | 〃 | |

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3~4比) | 指標の解説 |
|------|--------------------------|---|--------|---------------|-------|--------|--------|--------|----------|---|
| U60 | 法定水質基準遵守率(T-P) | 法定水質基準遵守回数(T-P) / 法定試験水質調査回数(T-P) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | T-P(total phosphorus 全りん)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に法律で定められ実施したT-Pの全水質試験のうち、T-Pの法定水質基準を遵守した比率を示しています。 |
| | | 法定水質基準遵守回数(T-P) / 法定試験水質調査回数(T-P) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 |
| | | 法定水質基準遵守回数(T-P) / 法定試験水質調査回数(T-P) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | 法定水質基準遵守回数(T-P) / 法定試験水質調査回数(T-P) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | T-P(total phosphorus 全りん)は、水の汚濁状態を表す指標のひとつであり、1年間に法律で定められ実施したT-Pの全水質試験のうち、T-Pの法定水質基準を遵守した比率を示しています。 |
| | | 法定水質基準遵守回数(T-P) / 法定試験水質調査回数(T-P) × 100 | ↑ | 西浄化センター | — | — | — | % | — | 〃 |
| U70 | 法定水質基準遵守率(大腸菌群数) | 法定水質基準遵守回数(大腸菌群数) / 法定試験水質調査回数(大腸菌群数) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 100 | 100 | 100 | % | → | 大腸菌群数は、糞便による水の汚染を示唆し、水の汚れの程度を示す指標として用いられており、1年間に法律で定められ実施した大腸菌群数の全水質試験のうち、大腸菌群数の法定水質基準を遵守した比率を示しています。 |
| | | 法定水質基準遵守回数(大腸菌群数) / 法定試験水質調査回数(大腸菌群数) × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 |
| | | 法定水質基準遵守回数(大腸菌群数) / 法定試験水質調査回数(大腸菌群数) × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 100 | 100 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | 法定水質基準遵守回数(大腸菌群数) / 法定試験水質調査回数(大腸菌群数) × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | 大腸菌群数は、糞便による水の汚染を示唆し、水の汚れの程度を示す指標として用いられており、1年間に法律で定められ実施した大腸菌群数の全水質試験のうち、大腸菌群数の法定水質基準を遵守した比率を示しています。 |
| | | 法定水質基準遵守回数(大腸菌群数) / 法定試験水質調査回数(大腸菌群数) × 100 | ↑ | 西浄化センター | 100 | 100 | 100 | % | → | 〃 |
| U80 | 管きよ等閉塞事故発生件数(10万人当たり) | 事故発生件数 / 下水道処理人口 × 10 ⁵ | ↓ | — | 17.96 | 20.13 | 12.44 | 件/10万人 | ↑ | 管きよ等の閉塞に伴う汚水の逆流、溢流により発生した処理人口10万人当たりの事故発生件数を示しています。※推計人口による |
| U90 | 第三者人身事故発生件数(10万人当たり) | 第三者人身事故発生件数 / 下水道処理人口 × 10 ⁵ | ↓ | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 件/10万人 | → | 1年間に発生した、処理人口10万人当たりの第三者人身事故件数を表しています。※推計人口による |
| U100 | 下水道サービスに対する苦情件数(10万人当たり) | 苦情総件数 / 下水道処理人口 × 10 ⁵ | ↓ | — | 201 | 215 | 187 | 件/10万人 | ↑ | お客様からの苦情の割合を示しています。※推計人口による |
| U110 | 苦情処理率 | 1週間以内に処理した苦情件数 / 苦情総件数 × 100 | ↑ | — | 100.0 | 100 | 100 | % | → | お客様からの苦情に対して、1週間以内に対処した割合を示しています。 |
| U120 | 下水道使用料(一般家庭用) | 各自治体の算出方法による | ↓ | — | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 円 | → | 1か月に20m ³ を利用した時の一般家庭用下水道使用料を示しています。 |
| U130 | 下水道処理人口1人当たり汚水処理費(維持管理費) | 汚水処理費(維持管理費) / 下水道処理人口 | ↓ | — | 9,254 | 10,105 | 10,911 | 円/人 | ↓ | 処理人口1人当たりの維持管理にかかる汚水処理費用を示すことで、維持管理に関する運営状況を示しています。 |

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|------|------------------------|-------------------|--------|-----|------------|------------|------------|-------|----------|--|
| U140 | 下水道処理人口1人当たり汚水処理費(資本費) | 資本費(汚水分)/ 下水道処理人口 | ↓ | — | 6,492 | 6,198 | 6,037 | 円/人 | ↑ | 処理人口1人当たりの資本費にかかる汚水処理費用を示すことで、建設改良に関する運営状況を示しています。 |
| U150 | 下水道処理人口1人当たり汚水処理費 | 汚水処理費 / 下水道処理人口 | ↓ | — | 15,745 | 16,303 | 16,948 | 円/人 | ↓ | ユーザー1人1人が年間に排出する汚水を処理するための費用を示しています。※推計人口による |
| U160 | 職員1人当たり下水道使用料収入 | 下水道使用料収入 / 職員数 | ↑ | — | 52,027,055 | 51,587,327 | 51,806,529 | 円/人 | ↑ | 職員一人当たりの生産性を表しています。 |
| U170 | 職員1人当たり年間有収水量 | 年間有収水量 / 損益勘定職員数 | ↑ | — | 465 | 457 | 457 | 千m³/人 | → | 職員1人当たりの年間有収水量を示しています。この数値が高いほど職員の生産性が高いことになります。 |

4 経営指標（13項目）

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3~4比) | 指標の解説 |
|------|-----------------------------------|---|--------|-----|-------|-------|-------|----------|----------|---|
| M10 | 1人・1日当たり平均有収水量 | (年間有収水量 / 年間実日数) / 下水道処理人口 | ↑ | — | 0.31 | 0.31 | 0.30 | m³/人 | ↓ | 下水道処理人口1人・1日当たりの有収水量を示しています。この数値が高いほど職員の生産性が高いといえます。 |
| M20 | 有収率 | 年間有収水量 / 年間総汚水処理水量 × 100 | ↑ | — | 79.9 | 77.5 | 79.0 | % | ↑ | 年間の総汚水処理水量のうち、使用料徴収の対象となった水量(有収水量)の割合を示しています。 |
| M30 | 経常収支比率 | [(営業収益 + 営業外収益) / (営業費用 + 営業外費用)] × 100 | ↑ | — | 107.5 | 105.0 | 101.8 | % | ↓ | 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを表しています。 |
| M40 | 緑入金比率(収益的収入) | 損益勘定繰入金(雨水処理負担金実繰入額 + 他会計補助金実繰入額 + 他会計繰入金実繰入額 + 損益勘定他会計借入金) / 資本的収入 × 100 | ↓ | — | 14.5 | 14.4 | 13.5 | % | ↑ | 収益的収入における繰入金の依存度を表しており、下水道事業の経営状況の健全性、効率性を示す指標です。 |
| M50 | 緑入金比率(資本的収入) | (他会計出資金実繰入額 + 他会計補助金実繰入額 + 他会計借入金) / 資本的収入 × 100 | ↓ | — | 13.2 | 22.4 | 16.3 | % | ↑ | 資本的収入における繰入金の依存度を表しており、下水道事業の経営状況の健全性、効率性を示す指標です。 |
| M60 | 使用料単価 | 下水道使用料収入 / 年間有収水量 × 1000 | ↓ | — | 165.8 | 166.1 | 167.3 | 円/m³ | ↓ | 有収水量1m³あたりの使用料収入で、使用料の水準を表しています。 |
| M70 | 汚水処理原価 | 汚水処理費 / 年間有収水量 × 1000 | ↓ | — | 140.8 | 146.1 | 154.0 | 円/m³ | ↓ | 有収水量1m³あたりの汚水処理費を示しています。この数値が低いほど効率的であるといえます。 |
| M80 | 汚水処理原価(維持管理費) | 汚水処理費(維持管理費) / 年間有収水量 × 1000 | ↓ | — | 82.8 | 90.6 | 99.1 | 円/m³ | ↓ | 有収水量1m³あたりの維持管理にかかる汚水処理費用を示しています。この数値が低いほど効率的であるといえます。 |
| M90 | 汚水処理原価(資本費) | 汚水処理費(資本費) / 年間有収水量 × 1000 | ↓ | — | 58.1 | 55.5 | 54.9 | 円/m³ | ↑ | 有収水量1m³あたりの資本費にかかる汚水処理費用を示しています。この数値が低いほど効率的であるといえます。 |
| M100 | 経費回収率 | 下水道使用料収入 / 汚水処理費 × 100 | ↑ | — | 117.7 | 113.7 | 108.7 | % | ↓ | 汚水処理に要した費用に対する下水道使用料による回収率を示しており、この数値が高いほど経営健全であり、100%が理想です。 |
| M110 | 経費回収率(維持管理費) | 下水道使用料収入 / 汚水処理費(維持管理費) × 100 | ↑ | — | 200.3 | 183.5 | 168.8 | % | ↓ | 汚水処理に要した費用のうち、維持管理に対する下水道使用料による回収率を示しています。この数値が高いほど経営が健全であるといえます。 |
| M120 | 経費回収率(資本費) | 下水道使用料収入 / 汚水処理費(資本費) × 100 | ↑ | — | 285.5 | 299.1 | 305.1 | % | ↑ | 汚水処理に要した費用のうち、資本費に対する下水道使用料による回収率を示しています。この数値が高いほど経営が健全であるといえます。 |
| M130 | 要員の公務・労務災害発生件数 (処理水量100万m³当たり) | 休業4日以上公務・労務災害年間発生件数 / 年間総汚水処理水量 × 106 | ↓ | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 件/100万m³ | → | 下水道事業における安全衛生管理状況を表しています。 |

5 環境指標（7項目）

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|------|---------------------|---|--------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------|----------|--|
| E10 | 晴天時汚濁負荷削減率(BOD) | {1 - 放流水質(BOD)/流入水質(BOD)} × 100 | ↑ | 下町浄化センター(三春町) | 99.5 | 99.4 | 99.1 | % | ↓ | 数値が大きいほど、浄化センターにて汚濁負荷を削減したことになり、公共用水域に与える負荷の影響が小さいことを示しています。 |
| | | {1 - 放流水質(BOD)/流入水質(BOD)} × 100 | ↑ | 下町浄化センター(平成町) | 99.8 | 99.7 | 99.5 | % | ↓ | " |
| | | {1 - 放流水質(BOD)/流入水質(BOD)} × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 98.8 | 99.0 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | {1 - 放流水質(BOD)/流入水質(BOD)} × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 99.0 | 99.3 | 99.2 | % | ↓ | 数値が大きいほど、浄化センターにて汚濁負荷を削減したことになり、公共用水域に与える負荷の影響が小さいことを示しています。 |
| | | {1 - 放流水質(BOD)/流入水質(BOD)} × 100 | ↑ | 西浄化センター | 99.7 | 99.7 | 99.5 | % | ↓ | " |
| E20 | 再生水の使用率 | 再生水利用量 / 高級処理水量 × 100 | ↑ | 下町浄化センター | 11.3 | 13.4 | 14.3 | % | ↑ | 1年間の処理水量に対して再生水として使用した割合を示しています。 |
| | | 再生水利用量 / 高級処理水量 × 100 | ↑ | 上町浄化センター | 7.3 | 7.5 | — | % | — | 上町浄化センターは、令和3年7月に廃止。同年8月から上町ポンプ場として稼働。 |
| | | 再生水利用量 / 高級処理水量 × 100 | ↑ | 追浜浄化センター | 37.0 | 32.0 | 43.6 | % | ↑ | 1年間の処理水量に対して再生水として使用した割合を示しています。 |
| | | 再生水利用量 / 高級処理水量 × 100 | ↑ | 西浄化センター | 5.6 | 5.6 | 5.8 | % | ↑ | " |
| E30 | 下水汚泥リサイクル率 | 汚泥利用量 / 発生汚泥量 × 100 | ↑ | — | 90.2 | 87.2 | 81.7 | % | ↓ | 1年間に発生した汚泥量に対し、有効利用された汚泥量の比率を示しています。 |
| E40 | 処理人口1人当たり温室効果ガス排出量 | 下水道事業に伴う温室効果ガスCO ₂ 換算排出量 / 下水道処理人口 × 100 | ↓ | — | 37.1 | 36.9 | 36.2 | kg/CO ₂ /人 | ↑ | 処理人口1人当たりの温室効果ガス排出量をみるとことにより、環境負荷低減度を示しています。 |
| E50 | 下水排出基準に対する適合率 | 適合件数 / 採水件数 × 100 | ↑ | — | 100.0 | 100.0 | 95.6 | % | ↓ | 規制対象事業場に対する年間の総採水件数における下水排除基準に適合した比率を示しています。 |
| E60 | 環境基準達成のための高度処理人口普及率 | 高度処理実施区域内人口 / 総人口 × 100 | ↑ | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | % | → | 高度処理施設整備の進捗度合いを示しています。 |
| E70 | 合流式下水道改善率 | 合流式下水道改善面積(ha) / 合流式下水道区域面積(ha) × 100 | ↑ | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | % | → | 合流式下水道の改善率を示しています。 |

参考指標
本格的な経営分析のために必要な指標（4項目）

| 分類番号 | 背景情報(CI) | 算式 | 指標の優位性 | 施設名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 単位 | 比較(3-4比) | 指標の解説 |
|------|-----------------|--|--------|-----|-------|-------|-------|----|----------|--|
| M | 自己資本構成比率 | $[(\text{自己資本金} + \text{剰余金} + \text{緑延収益}) / (\text{負債} \cdot \text{資本合計})] \times 100$ | ↑ | — | 65.9 | 67.0 | 67.5 | % | ↑ | 総資本(負債及び資本)に占める自己資本の割合を示し、財務の健全性を表しています。 |
| M | 固定資産対長期資本比率 | 固定資産 / (固定負債 + 資本金 + 剰余金 + 緑延収益) × 100 | ↓ | — | 102.2 | 102.4 | 102.7 | % | ↓ | 固定資産がどの程度、長期資本(自己資本金(自己資本金+剰余金))及び他人資本(借入資本金+固定負債)によって調達されているかを示す指標です。 |
| M | 企業債償還元金対減価償却費比率 | (企業債償還元金 / 当年度減価償却費) × 100 | ↓ | — | 76.3 | 78.3 | 77.2 | % | ↑ | 投下資本の回収と再投資とのバランスを表しています。 |
| M | 流動比率 | (流動資産 / 流動負債) × 100 | ↑ | — | 50.3 | 40.9 | 33.4 | % | ↓ | 1年以内の短期債務に対する支払能力を表しています。 |