

横須賀市自然・人文博物館リニューアル
改修設計・製作等業務

事業者選定プロポーザル

展示ケース水準リスト

令和8年(2026 年)7月

横須賀市教育委員会

機能要件

項目	要求水準
気密性能	<ul style="list-style-type: none">・ノンエアタイト型を基本とする。・ケース内部からの有害物質の放散を抑えるとともに、ケース外部からの有害物質の侵入がない構造とする。
温湿度	<ul style="list-style-type: none">・展示室の環境に準ずるものとする。・アートソーブカセットタイプもしくはシリカゲルタイプの調湿材がケース内の美観を損なうことなく設置可能なこととする。
ガラス	<ul style="list-style-type: none">・展示資料の良好な観覧環境に配慮した素材とする。・資料の観覧に支障がない様、可能な限り反射低減の措置を講ずる。・飛散防止措置を講ずる。
照明	<ul style="list-style-type: none">・壁面ケースには上部ライン照明及びスポットライトを設ける。・独立ケースには必要に応じた照明器具を設置する。・上部ライン照明の調光は0%～100%の範囲で各列独立してシームレスな調光が可能とする。・上部ライン照明の調色は2700K以下～5000K以上の範囲で無段階の調色が可能とする。・平均演色評価数(Ra)が90以上の照明器具を設置すること。・スポットライトは個別調光を行えるものとする。
扉・開閉機構	<ul style="list-style-type: none">・手動による円滑な開閉を基本とし、内部での作業ができるものとする。・資料の性質に応じて最適な開閉方法を選択する。
一般事項	<ul style="list-style-type: none">・JIS表示認定、ISO9001又はISO14001認定、又は同等の規格認定を受けた工場又は会社で管理して製作、設置を行う。・展示ケースの制作、搬入に当たっては詳細な製作図、工程表等を市の担当者に提出し、承諾を得る。・基本的に免振としない。
保守	<ul style="list-style-type: none">・日常的な故障修理に対応する拠点が日本国内にあり、不具合が生じた場合は速やかに対応できることとする。